

19" Netzwerkschränke - NetLine

- Schränke für den Einbau von aktiven und passiven 19" Komponenten
 - die Lieferung erfolgt komplett vormontiert, das Rahmengestell ist bei Bedarf vollständig zerlegbar
 - Gerahmte Sicherheitsglastür, Öffnungswinkel 180°, mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
 - verschließbare Stahlblech Rücktür
 - gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag
 - abnehmbare und abschließbare Seitenteile
 - Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
 - tiefenverstellbare 19"-Profilschienen aus 3 Tiefenstreben, vorne und hinten großer Kabeleingang mit Gummikanten am Boden, schützt vor Kabelbrüchen und Beschädigungen
 - höhenverstellbare Nivelierfüße zum Ausgleich unebener Böden
 - Kabelzuführungen mit Bürstenleisten
 - Dachmodul vorbereitet für Lüffereinheit
- 1.5 bis 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, lackiert
 - komplett elektrisch geerdet
 - in lichtgrau RAL7035
 - bis 500kg Ladekapazität
 - Schutzart IP 40
 - inkl. 28 Stk. Schrauben und Käfigmuttern
- Abmessungen / Gewicht :
 - 22 HE (BxTxH) : 600 x 600 x 1200 mm / 59 kg
 - 26 HE (BxTxH) : 600 x 600 x 1310 mm / 68 kg
 - 26 HE (BxTxH) : 600 x 800 x 1310 mm / 75 kg
 - 32 HE (BxTxH) : 600 x 600 x 1580 mm / 83 kg
 - 32 HE (BxTxH) : 600 x 800 x 1580 mm / 95 kg
 - 32 HE (BxTxH) : 800 x 800 x 1580 mm / 105 kg
 - 42 HE (BxTxH) : 600 x 600 x 2020 mm / 107 kg
 - 42 HE (BxTxH) : 600 x 800 x 2020 mm / 121 kg
 - 42 HE (BxTxH) : 800 x 800 x 2020 mm / 131 kg

Beschreibung	Bestell-Nummer	Menge
22 HE NetLine, 600 x 600 grau	RSN100-2266	Stk.
26 HE NetLine, 600 x 600 grau	RSN100-2666	Stk.
26 HE NetLine, 600 x 800 grau	RSN100-2668	Stk.
32 HE NetLine, 600 x 600 grau	RSN100-3266	Stk.
32 HE NetLine, 600 x 800 grau	RSN100-3268	Stk.
32 HE NetLine, 800 x 800 grau	RSN100-3288	Stk.
42 HE NetLine, 600 x 600 grau	RSN100-4266	Stk.
42 HE NetLine, 600 x 800 grau	RSN100-4268	Stk.
42 HE NetLine, 800 x 800 grau	RSN100-4288	Stk.

Dachlüfter für Netzwerkschränke

- Dachlüfter-Einsätze für Netzwerk- und Serverschränke
 - mit Thermostat, einstellbar von 0 bis 35 Grad
 - Ein-/Aus-Schalter und Netzanschlusskabel
 - Stahlblech pulverbeschichtet in grau RAL7035 oder schwarz RAL9005
- Einsatz mit 2 Ventilatoren: bis zu 6,4 m³ Luftzirkulation per Minute
Maße (BxTxH): 400 x 400 x 40 mm
 - Einsatz mit 4 Ventilatoren: bis zu 12,8 m³ Luftzirkulation per Minute
Maße (BxTxH): 400 x 400 x 40 mm
 - inklusive Schraubensatz für 19" Montage

Beschreibung	Bestell-Nummer	Menge
Dachlüfter / 2 Ventilatoren, RAL7035	RSN110-020	Stk.
Dachlüfter / 4 Ventilatoren, RAL7036	RSN110-040	Stk.

